

HEATIT Z-GATEWAY



Poarta de acces digital Heatit Z-Gateway este o unitate de control cu un design modern. Heatit Z-Gateway este echipată cu SmartStart. Această opțiune permite userului să includă toate dispozitivele prin scanarea codurilor QR de pe acestea. La pornire toate dispozitivele vor fi incluse automat în poarta de acces. Aceasta salvează celui care creează rețeaua mult timp și muncă.

Poarta de acces vă permite să controlați toate dispozitivele Z-Wave prin intermediul unei tablete sau a unui telefon smart. Poarta de acces este creată pentru instalare și utilizare facilă. Cu doar câteva click-uri, puteți adăuga dispozitive Z-Wave și crea medii ambientale. Setările sunt simple, dar posibilitățile sunt aproape nelimitate.

Notificările de tip push sunt suportate, deci puteți primi notificări pe telefon atunci când un eveniment are loc în sistemul casei dumneavoastră inteligente, chiar și atunci când acesta este în modul Sleep.

Controlul vocal prin, Amazon Alexa și Google Home, este de asemenea suportat, prin acesta permițându-vă controlul sistemului prin comenzi vocale.

Poarta de acces Heatit Z-Gateway vă oferă oportunități nelimitate pentru a vă crea profilul specific necesarului casei dumneavoastră.

| ART. NR. | PRODUS | FRECVENȚĂ |
|-----------|------------------|-------------|
| 45 126 99 | Heatit Z-Gateway | EU 868,4MHz |

Produsul este de asemenea disponibil în alte versiuni de frecvențe Z-Wave la cererea dumneavoastră.*

INFORMAȚII Heatit Z-Gateway

FUNCȚII

- Poartă de acces digital Z-Wave
- SmartStart
- Controlează până la 120 de dispozitive Z-Wave
- Controlează până la 12 dispozitive într-un singur mediu
- Până la 60 de medii
- Suport pt Amazon Alexa și Google Home
- Notificații tip Push
- Funcție opțională de alarmă pt. fiecare disp. conectat
- Update de software via FTP
- Ceas intern pentru timp real
- Suportă modul de criptare S0, S2 Clasă cu autentificare, S2, Clasă fără autentificare

DATE TEHNICE

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Protocol | Z-Wave |
| Procesor | Z-Wave 500 chip |
| Tensiune alimentare | 230VAC 50Hz |
| Temp. ambientală | 5°C până la 40°C |
| Umiditate | Max. 80% RH |
| Dimensiuni (LxlxÎ) | 96 x 96 x 21mm |
| Greutate | 129 grame |
| Certificări | Z-Wave Plus, CE EMC, EN 60950 |

MENTENANȚĂ

Efectuați o verificare lunară pentru a verifica dacă poarta de acces are instalată ultima versiune de software pentru a vă putea garanta stabilitatea sistemului și compatibilitatea dispozitivelor

| | |
|-----------------|-------|
| GARANȚIE | 2 ani |
|-----------------|-------|



GARANȚIA - SIGURANȚA DVS.

